



A RICHIESTA



A RICHIESTA



Capacité jusqu'à 2.500 kg et hauteur de levage 5.200 mm

POINTS DE FORCE:

- **Design léger** des mâts pour une **visibilité totale**
- **Moteur de traction** à courant alternatif **AC**, garantissant plus de puissance et de rendement, demandant **moins d'entretien**
- **Batterie** de traction et éléments blindés **320 Ah - 24 V**
- **Commandes proportionnelles** de levage et descente des **fourches**
- Le timon de conduite du chariot et la **roue motrice amortie** au centre permettent de garder un **contact constant avec le sol** et de réduire les vibrations transmises au bras du conducteur, ainsi que de lui demander un moindre effort de braquage, même avec le chariot à pleine charge.

✓ **CAPACITÉ JUSQU'À 2.500 KG**

✓ **DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**

SUR DEMANDE:

- **Levages ultérieurs**
- **Chargeur de batterie** intégré
- **Plateforme transport opérateur**
- Options **ultérieures**

QUELQUES OPTIONS



PLATEFORME TRANSPORT OPÉRATEUR



DIRECTION ÉLECTRIQUE



VERSION MÉTALLISÉE/GALVANISÉE



BATTERIE AU LITHIUM



BALANCE/IMPRIMANTE



UTILISATION CHAMBRE FROIDE

Type	Gerbeurs	Catégorie	Gerbeurs pour usages normaux-intensifs et grandes capacités
Capacité (Kg)	2500	Levage (mm)	5200