

EL 25

Hochhubwagen für die Beförderung von schweren Lasten







prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso



EL 25

Hochhubwagen für die Beförderung von schweren Lasten

Tragfähigkeit bis 2.500 kg und Hubhöhe von 5.200 mm

STÄRKEN:

- Masten mit **Leichtbauweise** für eine Rundumsicht
- Der **Wechselstrom-Antriebsmotor** gewährleistet ein kraftvolleres Modell mit **maximaler Leistung** bei geringerem Wartungsbedarf
- Antriebsbatterie und abgeschirmte Elemente 320 Ah 24 V
- Heben und Senken der Gabeln über proportionale Tasten
- Dank der **Lenkdeichsel** in der Mitte des Hubwagens und des gedämpften Antriebsrads mit **5 Auflagestellen** kann ein ständiger Kontakt mit dem Boden beibehalten werden. Dadurch werden die Vibrationen des Arms des Fahrers reduziert und das Lenken ist auch bei voller Ladung kaum anstrengend.





AUF ANFRAGE:

- Andere Hubhöhen
- Eingebaute Gleichrichtermontage
- Plattform für die Bedienerbeförderung
- Weitere Optionen

EINIGE OPTIONAL











| Typologie | Hochhubwagen | Kategorie | Hochhubwagen für normalen-intensiven Einsatz mit hoher Tragfähigkeit |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tragfähigkeit (Kg) | 2500 | Hubhöhe (mm) | 5200 |