

SEL INOX NEW

Una carettilla elevadora contrapesada pequeña, cómoda y manejable.



PRESTACIONES, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, HIGIENE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA

Sus puntos fuertes:

- **Motor de tracción AC** en corriente alterna AC que garantiza: más potencia, máxima eficiencia, menos mantenimiento;
- Los mandos proporcionales para la elevación y el descenso de las horquillas se encuentran **en el panel de control**;
- El **timón de dirección** y el **rueda motriz central** para una mejor ergonomía y visibilidad;
- La posibilidad de **tomatransversal** de palets (lado de las lamas);
- El contador de horas y el instrumento de control de verificación **protegidos y herméticos**.
- La botonera de plástico **resistente a la corrosión** con botones de control incorporados **totalmente en acero inoxidable** y el nuevo microinterruptor con protección IP67.
- Marco con formas redondeadas **para reducir el depósito de residuos** y permitir un buen lavado diario con agua dulce,
- Pernos y casquillos de acero inoxidable en ruedas, rodillos y montantes.
- Amplio compartimento de protección de la rueda motriz para un mejor acceso a las ruedas delanteras.
- Horquilla de la barra de tracción con doble sellado para un mayor agarre en el interior del capó.
- Predisposición de conductos hidráulicos más accesibles.

Bajo pedido: dirección eléctrica, mástil con oscilación, ejecución cámara frigorífica y dimensiones especiales.

✓ CAPACIDAD DE CARGA A PETICIÓN

✓ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN

✓ EJECUCIONES ESPECIALES A PETICIÓN

ALGUNOS OPCIONALES

- | | |
|--|--|
|  PLATAFORMA OPERADOR |  BATERÍA DE LITIO |
|  BÁSCULA/IMPRESORA |  USO CÁMARA FRIGORÍFICA |

Tipo	Carretillas de acero inoxidable	Categoría	Elevadores contrapesados de acero inoxidable para usos normales-intensivos
Capacidad de carga (Kg)	Bajo pedido	Elevación (mm)	Bajo pedido