Ele Inox

Il NUOVO elevatore realizzato in Acciaio Inox adatto ad un utilizzo intensivo.







prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

Ele Inox

Il NUOVO elevatore realizzato in Acciaio Inox adatto ad un utilizzo intensivo.

Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia.

Il transpallet elevatore ELE INOX di Samag è costruito in acciaio Inox o materiale non corrosivo, quindi destinato ad essere utilizzato in ambienti dove la pulizia e l'igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.

Caratteristiche principali:

- ***Telaio*** - Pquota B 800 e 880 mm e portata nominale 1300 e 1500 Kg.
- ***Montante Duplex e Triplex*** - Con sollevamento fino a 5200 mm.
- ***Nuovo Sterzo Elettrico*** - Per una semplicità di manovrabilità ed un utilizzo ottimale del carrello anche in spazi ristretti.
- ***New Tech*** - Tecnologia AC power and Can Bus di ULTIMA generazione.
- ***Nuovo Motore Trazione*** - 2000 W per ottime prestazioni, miglior affidabilità e maggiore protezione.
- ***Nuovo Telaio espanso*** - ottimizzando l'accesso alla componentistica abbiamo portato l'apertura solo nella parte frontale della macchina e non più laterale, per ridurre i danni da urto e quindi diminuire le possibili infiltrazioni dell'acqua.
- ***Ruote Pivottanti*** - Ruote pivottanti più protette perchè posizionate all'interno del telaio ma anche più accessibili grazie al nuovo vano contenitore.
- ***Doppia Protezione*** - Doppia protezione dello sterzo elettrico per ridurre le infiltrazioni d'acqua.
- ***Contaore Protetto*** - Protetto ed ermetico per garantire la massima pulizia senza infiltrazioni.
- ***Batteria Maggiorata*** - Possibilità di installare una batteria corazzata fina a 500 Ah 24 V e con estrazione laterale rapida.
- ***Pulsantiera*** - con pulsanti di comando ad incasso totalmente in acciaio inox e nuovo microinterruttore protetto IP67.
- ***Pedana Trasporto Operatore*** -Optional.
- ***Corsa Libera*** - Optional Sollevamento a corsa libera senza sfilare il montante.

✓ **PORTATA DI 1.300 KG E 1.500 KG**

✓ **DIMENSIONI e PORTATE SPECIALI A RICHIESTA**

ALCUNI OPTIONAL

PEDANA TRASPORTO OPERATORE

BATTERIA AL LITIO

BILANCIA/STAMPANTE

USO CELLA FRIGORIFERA

Tipologia	INOX	**Categoria**	Elevatori INOX per usi normali-intensivi
Portata (Kg)	1500	**Sollevamento (mm)**	5200

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso