

Ele Inox NEW

El NUEVO elevador de acero inoxidable adecuado para uso intensivo.



RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, HIGIENE Y FÁCIL LIMPIEZA.

Características principales:

- **Bastidor** - Pquota B 800/880 mm y capacidad nominal 1300/1500 Kg.
- **Mástil Dúplex y Tríplex** - Con una elevación de hasta 5200 mm.
- **Nueva Dirección Eléctrica** - Para una fácil maniobrabilidad y un uso óptimo de la caretilas incluso en espacios reducidos.
- **Nueva tecnología** - tecnología AC power y Can Bus de última generación.
- **Nuevo motor de tracción** - 2000 W para un excelente rendimiento, mejor fiabilidad y mayor protección.
- **Nuevo Bastidor Expandido** - Al optimizar el acceso a los componentes hemos traído la abertura sólo en la parte delantera de la máquina y ya no en el lateral, para reducir el daño por impacto y disminuir la posibilidad de infiltración de agua.
- **Ruedas pivotantes** - Las ruedas pivotantes están más protegidas porque se colocan dentro el bastidor, pero también son más accesibles gracias al nuevo compartimiento del contenedor.
- **Doble protección** - Doble protección de dirección eléctrica para reducir la infiltración de agua. Contador de horas protegido - Protegido y hermético para garantizar la máxima limpieza sin infiltración.
- **Batería aumentada** - Posibilidad de instalar una batería blindada de hasta 500 Ah 24 V y con extracción lateral rápida. Panel de botones - con botones de control incorporados totalmente en acero inoxidable y un nuevo microinterruptor con protección IP67.
- **Funcionamiento libre** - Levantamiento opcional sin quitar el mástil.

✓ **CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 1.300 KG Y 1.500 KG**

✓ **DIMENSIONES Y EJECUCIONES ESPECIALES A PETICIÓN**

ALGUNOS OPCIONALES

-  PLATAFORMA OPERADOR
-  BATERÍA DE LITIO
-  BÁSCULA/IMPRESORA
-  USO CÁMARA FRIGORÍFICA

Tipo	Carretillas de acero inoxidable	Categoría	Elevadores de acero inoxidable para usos normales-intensivos
Capacidad de carga (Kg)	1500	Elevación (mm)	5200