

TM INOX PPO NEW

Elektrischer Palettenhubwagen aus Stahl mit kompakter, besonders niedriger Bauweise



MAXIMALE SICHT FÜR DEN BEDIENER, FÜR EINEN „INTENSIVEN“ EINSATZ GEEIGNET

TM INOX PPO von Samag ist die leistungsstärkere Version des Palettenhubwagens TM INOX. Diese Niederhubwagen aus Edelstahl sind für den Einsatz in Umgebungen bestimmt, in denen die Sauberkeit und Hygiene wesentlich sind und Korrosionsprobleme bestehen.

Hauptmerkmale:

- **Rahmen** - Abmessung B 780 mm und Tragfähigkeit bis zu 2500 Kg.
- **Neue Tech-** Technologie - AC Technologie und letzte Generation Can Bus.
- **Neuer Traktionsmotor** - 2000 W für ausgezeichnete Leistung, bessere Zuverlässigkeit und größeren *Schutz*.
- **Neuer erweiterter Rahmen** - Durch die Optimierung des Zugangs zu den Komponenten haben wir die Öffnung nur im vorderen Teil der Maschine und nicht mehr seitlich angebracht, um Aufprallschäden zu reduzieren und die Möglichkeit der Infiltration zu verringern.
- **Doppelter Schutz** - Doppelter elektrischer Lenkungsschutz zur Reduzierung des Wasserinfiltration.
- **Geschützter Betriebsstundenzähler** - Geschützt und hermetisch, um eine maximale Reinigung ohne Infiltration zu garantieren.
- **Bewegung der Gabeln losgelöst vom Rahmen** - Die Gabeln heben sich selbständig an, ohne den Rahmenteil anzuheben, der fixiert bleibt, was den Schlitten robuster macht und die Möglichkeit einer Infiltration verringert.
- **Ganze Gabeln** - Die Gabeln werden aus einer einzigen Edelstahlplatte hergestellt, um die Reinigung zu erleichtern und sie robuster zu machen.
- **Lenkrollen** - Lenkrollen sind besser geschützt, weil sie innerhalb des Rahmens positioniert sind, aber auch besser zugänglich dank des neuer Behälter.
- **Drucktastenpanel** - mit eingebauten Steuertasten vollständig aus Edelstahl.
- **Verstellbare Schubstangen für eine einfache** und schnelle Wartung der Gestänge oder den Austausch der Stange selbst.

AUF ANFRAGE

- **Neue elektrische Lenkung** - Für einfache Manövrierbarkeit und optimale Nutzung des Wagens auch bei engen Platzverhältnissen.
- **Operator Transportplattform**
- **Ausführung mit Kühlzellen**

✓ **TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 2.000 KG UND 2.500 KG**

✓ **SONDERABMESSUNGEN UND -KAPAZITÄTEN AUF ANFRAGE**

EINIGE OPTIONAL

 **PLATTFORM FÜR DIE**
 **BIENERBEFÖRDERUNG**
WAAGE/DRUCKER

 **LITHIUMBATTERIE**
 **FÜR DIE VERWENDUNG IM KÜHLRAUM**

Typologie	Wagen aus Edelstahl	Kategorie	Niederhubwagen aus Edelstahl für den normalen-intensiven Einsatz
Tragfähigkeit (Kg)	2500	Hubhöhe (mm)	120