# TM INOX PPO NEW

## Nuevo transportador eléctrico 100% de acero inoxidable con línea baja y compacta



prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

**Samag Industriale S.r.l.** - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

# TM INOX PPO NEW

## Nuevo transportador eléctrico 100% de acero inoxidable con línea baja y compacta

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

### MÍNIMA HUELLA, MÁXIMO RENDIMIENTO Y VISIBILIDAD

TM INOX PPO de Samag es la versión potenciada de la transpaleta TM INOX. Estos transportadores de acero inoxidable se han diseñado para ser utilizados en ambientes donde la limpieza y la higiene son condiciones esenciales y donde existen problemas de corrosión.

Características principales:

- **Bastidor** - dimensión B 780 mm y capacidad de hasta 2500 Kg.
- **Nueva tecnología -** tecnología AC power y Can Bus de última generación.
- **Nuevo motor de tracción** - 2000 W para un excelente rendimiento, mejor fiabilidad y mayor protección.
- **Nuevo Bastidor Expandido** - Al optimizar el acceso a los componentes hemos traído la abertura sólo en la parte delantera de la máquina y ya no en el lateral, para reducir el daño por impacto y disminuir la posibilidad de infiltración de agua.
- **Doble protección** - Doble protección de dirección eléctrica para reducir la infiltración de agua.
- **Contador de horas protegido** - Protegido y hermético para asegurar la máxima limpieza sin infiltración.
- **Movimiento de las horquillas desprendidas del bastidor** - Las horquillas se levantan independientemente sin levantar la parte del bastidor, que permanece fija haciendo el carro más robusto y reduciendo la posibilidad de infiltración.
- **Horquillas enteras** - Las horquillas se fabrican con una sola placa de acero inoxidable para facilitar la limpieza y hacerlas más robustas..
- **Ruedas pivotantes** - Las ruedas pivotantes están más protegidas porque se colocan dentro el bastidor, pero también son más accesibles.
- **Panel de botones** - totalmente en acero inoxidable con botones de control incorporados.
- **Barras de empuje ajustables** para un mantenimiento fácil y rápido de las conexiones o la sustitución de la propia barra.

### A PETICIÓN

- Nueva Dirección Eléctrica - Para una fácil maniobrabilidad y un uso óptimo del carro incluso en espacios reducidos.
- Plataforma de transporte del operador
- Ejecución cámaras frigoríficas

✓ **CAPACIDAD DE CARGA 2.000 KG E 2.500 KG**

✓ **DIMENSIONES Y EJECUCIONES ESPECIALES A PETICIÓN**

## ALGUNOS OPCIONALES

PLATAFORMA OPERADOR

BATERÍA DE LITIO

BÁSCULA/IMPRESORA

USO CÁMARA FRIGORÍFICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | Carretillas de acero inoxidable | **Categoría** | Transportadores de acero inoxidable para usos normales-intensivos |
| **Capacidad de carga (Kg)** | 2500 | **Elevación (mm)** | 120 |