

# ELE 14-16 NEW

NUOVO elevatore realizzato in ferro adatto ad un utilizzo intensivo.



## PERFORMANCE, SICUREZZA E STABILITÀ

Caratteristiche principali:

- **Telaio** - quota B 880 mm e portata nominale 1400-1600 Kg.
- **Montante Duplex e Triplex** - Con sollevamento fino a 5600 mm.
- **Nuovo Sterzo Elettrico** - Per una semplicità di manovrabilità ed un utilizzo ottimale del carrello anche in spazi ristretti.
- **New Tech** - Tecnologia AC power and Can Bus di ULTIMA generazione.
- **Nuovo Motore Trazione** - 2000 W per ottime prestazioni, miglior affidabilità e maggiore protezione.
- **Nuovo Telaio espanso** - ottimizzando l'accesso alla componentistica.
- **Ruote Pivottanti** - Ruote pivottanti più protette perchè posizionate all'interno del telaio ma anche più accessibili grazie al nuovo vano contenitore.
- **Batteria** - Possibilità di installare una batteria corazzata fino a 375 Ah 24 V e con estrazione laterale rapida.
- **Pedana Trasporto Operatore** - Optional.
- **Corsa Libera** - Optional Sollevamento a corsa libera senza sfilare il montante.

✓ **PORTATA 1.400 - 1.600 KG**

✓ **DIMENSIONI E PORTATE SPECIALI A RICHIESTA**

## ALCUNI OPTIONAL



PEDANA TRASPORTO OPERATORE



VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA



BATTERIA AL LITIO



BILANCIA/STAMPANTE



USO CELLA FRIGORIFERA

Tipologia	Elevatori	Categoria	Carrelli elevatori per usi normali-intensivi e grandi portate
Portata (Kg)	1600	Sollevamento (mm)	5600