

SEL INOX DRUMS NEW

SEL INOX, elevatore in acciaio Inox contrappesato con
PINZA ROTANTE porta FUSTI



Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia

Il carrello elevatore contrappesato di dimensioni ridotte, comodo e maneggevole è l'ideale per chi ha la necessità di movimentare fusti in spazi ridotti. Progettato interamente in acciaio inox per garantire igiene e facilità di pulizia.

I suoi punti di Forza:

- **Pinze idraulica** - fusti diametro 400/600 mm con rotazione 360°.
- **Telaio** - quota B 880 mm e portata nominale 300 Kg.
- **Montante Duplex e Triplex** - Con sollevamento fino a 4200 mm.
- **New Tech** - Tecnologia AC power and Can Bus di ULTIMA generazione.
- **Nuovo Motore Trazione** - 2000 W per ottime prestazioni, miglior affidabilità e maggiore protezione.
- **Nuovo Telaio espanso** - ottimizzando l'accesso alla componentistica abbiamo portato l'apertura solo nella parte frontale della macchina e non più laterale, per ridurre i danni da urto e quindi diminuire le possibili infiltrazioni dell'acqua.
- **Ruote Pivottanti** - Ruote pivottanti più protette perché posizionate all'interno del telaio ma anche più accessibili grazie al nuovo vano contenitore.
- **Doppia Protezione** dello sterzo elettrico per ridurre le infiltrazioni d'acqua.
- **Contaore Protetto** - Protetto ed ermetico per garantire la massima pulizia senza infiltrazioni.
- **Comandi proporzionali** sollevamento e discesa forche posti sulla pulsantiera.
- **Timone di guida e ruota motrice centrale** per una migliore ergonomia e visibilità.
- **Pulsantiera** - con pulsanti di comando ad incasso totalmente in acciaio inox e nuovo microinterruttore protetto IP67.

A richiesta:

- Nuovo sterzo elettrico
- Sollevamento con corsa libera totale
- Pedana trasporto operatore
- Batteria al Litio

✓ **PORTATA FINO A 300 KG**

✓ **DIMENSIONI ED PORTATE SPECIALI A RICHIESTA**

ALCUNI OPTIONAL

-  PEDANA TRASPORTO OPERATORE
-  BATTERIA AL LITIO
-  BILANCIA/STAMPANTE
-  USO CELLA FRIGORIFERA

Tipologia	INOX	Categoria	Elevatori contrappesati INOX per usi normali-intensivi
Portata (Kg)	300	Sollevamento (mm)	880