SEL INOX DRUMS NEW

SEL INOX, chariot porte à faux en acier inoxydable avec PINCE ROTATIVE porte BARILS

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

SEL INOX DRUMS NEW

SEL INOX, chariot porte à faux en acier inoxydable avec PINCE ROTATIVE porte BARILS

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Performance, sécurité et stabilité, hygiène et facilité de nettoyage

Le petit chariot porte à faux confortable et maniable est idéal pour ceux qui ont besoin de déplacer des fûts dans de petits espaces. Entièrement conçu en acier inoxydable pour assurer l'hygiène et la facilité de nettoyage.

Ses atouts

- **Châssis** - dimension B 880 mm et capacité nominale 300 Kg.
- **Mât Duplex et Triplex** - Avec élévation jusqu'à 5200 mm.
- **Nouvelle direction électrique** - Pour une manipulation aisée et une utilisation optimale du chariot même dans des espaces confinés.
- **Nouvelle technologie** - alimentation CA de dernière génération et technologie Can Bus.
- **Nouveau moteur de traction** - 2000 W pour d'excellentes performances, une meilleure fiabilité et une meilleure protection.
- **Nouveau châssis élargi** - en optimisant l'accès aux composants, nous avons amené l'ouverture uniquement à l'avant de la machine et non plus sur le côté, pour réduire les dommages dus aux chocs et donc réduire les éventuelles infiltrations d'eau.
- **Roues pivotantes** - Roues pivotantes plus protégées car positionnées à l'intérieur du cadre mais également plus accessibles grâce au nouveau compartiment à conteneurs.
- **Double protection** - Double protection de la direction électrique pour réduire les infiltrations d'eau.
- **Compteur horaire protégé** - Protégé et hermétique pour garantir un nettoyage maximum sans infiltration.
- **Commandes proportionnelles** de levage et d'abaissement des fourches placées sur le panneau de commande.
- **Barre et la roue motrice** centrale pour une meilleure ergonomie et visibilité.
- **Panneau de boutons-**poussoirs en plastique résistant aux agents corrosifs avec des boutons de commande intégrés totalement en acier inoxydable et le nouveau micro-interrupteur protégé IP67.

Sur demande:

- Direction électrique,
- Pivotement du mât,
- Levage avec déplacement total gratuit,
- Exécution en chambre froide et dimensions spéciales.

✓ **CAPACITÉ JUSQU'À 300 KG**

✓ **DIMENSIONS ET CAPACITÉS SPÉCIALES SUR DEMANDE**

QUELQUES OPTIONS

- PLATEFORME TRANSPORT OPÉRATEUR
- BATTERIE AU LITHIUM
- BALANCE/IMPRIMANTE
- UTILISATION CHAMBRE FROIDE

Type	Transpalettes INOX	**Catégorie**	Gerbeurs porte à faux INOX pour usages normaux-intensifs
Capacité (Kg)	300	**Levage (mm)**	880