

SEL INOX DRUMS NEW

SEL INOX, Gegengewichtige Hochhubwagen aus
Edelstahl mit ROTIERENDE ZANGEN für den Transport
TRUMMELN



LEISTUNG, SICHERHEIT UND STABILITÄT, HYGIENE UND REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT

Der kleine, komfortable und handliche Gegengewichtige Hochhubwagen ist ideal für diejenigen, die Trommeln auf engem Raum handhaben müssen. Vollständig aus Edelstahl konstruiert, um Hygiene und einfache Reinigung zu gewährleisten.

Seine Stärken:

- **Hydraulische Greifer** - Trommeldurchmesser 400/600 mm mit 360 ° -Drehung.
- **Rahmen** - Pquote B 880 mm und Tragfähigkeit 300 Kg.
- **Duplex- und Triplex-Schubmast** - Mit einer Hubhöhe von bis zu 5200 mm.
- **Neue Tech - Technologie** - AC Technologie und letzte Generation Can Bus.
- **Neuer Traktionsmotor** - 2000 W für ausgezeichnete Leistung, bessere Zuverlässigkeit und größeren Schutz.
- **Neuer erweiterter Rahmen** - Durch die Optimierung des Zugangs zu den Komponenten haben wir die Öffnung nur im vorderen Teil der Maschine und nicht mehr seitlich angebracht, um Aufprallschäden zu reduzieren und die Möglichkeit der Infiltration zu verringern.
- **Lenkrollen** - Lenkrollen sind besser geschützt, weil sie innerhalb des Rahmens positioniert sind, aber auch besser zugänglich dank des neuer Behälter.
- **Doppelter Schutz** - Doppelter elektrischer Lenkungsschutz zur Reduzierung des Wasserinfiltration.
- **Geschützter Betriebsstundenzähler** - Geschützt und hermetisch, um eine maximale Reinigung ohne Infiltration zu garantieren.
- **Proportionalsteuerungen** für das Heben und Senken der Gabeln befinden sich auf dem Bedienfeld.
- **Das Steuerruder und das zentrale Antriebsrad** für eine bessere Ergonomie und Sicht.
- **Drucktastenfeld aus korrosionsbeständigem Kunststoff** mit eingebauten Steuertasten ganz aus Edelstahl und dem neuen IP67-geschützten Mikroschalter.

Auf Anfrage:

- Neue elektrische Lenkung,
- Heben mit totaler Freifahrt,
- Plattform für die bedienerebeförderung,
- Lithiumbatterie.

✓ **TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 300 KG**

✓ **SONDERABMESSUNGEN UND KAPAZITÄTEN AUF ANFRAGE**

EINIGE OPTIONAL

 **PLATTFORM FÜR DIE
BEDIENERBEFÖRDERUNG
WAAGE/DRUCKER**

 **LITHIUMBATTERIE**
 **FÜR DIE VERWENDUNG IM KÜHLRAUM**

Typologie	Wagen aus Edelstahl	Kategorie	Gegengewichtige Hochhubwagen aus Edelstahl für normalen-intensiven Einsatz
Tragfähigkeit (Kg)	300	Hubhöhe (mm)	880