

ELE 14-16

Der neue Gabelstapler für den intensiven Einsatz.



A RICHIESTA



A RICHIESTA



LEISTUNG, SICHERHEIT UND STABILITÄT

Hauptmerkmale:

- **Rahmen** - Pquote B 880 mm und Tragfähigkeit 1400/1600 Kg.
- **Duplex- und Triplex-Schubmast** - Mit einer Hubhöhe von bis zu 5600 mm.
- **Neue elektrische Lenkung** - Für einfache Manövrierbarkeit und optimale Nutzung des Wagens auch bei engen Platzverhältnissen.
- **Neue Tech** - Technologie - AC Technologie und letzte Generation Can Bus.
- **Neuer Traktionsmotor** - 2000 W für ausgezeichnete Leistung, bessere Zuverlässigkeit und größeren Schutz.
- **Neuer erweiterter Rahmen** - Durch die Optimierung des Zugangs zu den Komponenten.
- **Lenkrollen** - Lenkrollen sind besser geschützt, weil sie innerhalb des Rahmens positioniert sind, aber auch besser zugänglich dank des neuer Behälter.
- **Erweiterte Batterie** - Wir haben die Möglichkeit zum Einbau einer gepanzerten
- **Batterie** bis 500 Ah 24 V und mit schneller seitlicher Entnahme.
- **Operator Transportplattform** - Optional.
- **Freihub** - Optionales Anheben ohne Entfernen des Schubmastes.

✓ **TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 1.600 KG**

✓ **SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE**

EINIGE OPTIONAL



PLATTFORM FÜR DIE



ENERGIEFÖRDERUNG



WAAGE/DRUCKER



ELEKTRISCHE LENKUNG



LITHIUMBATTERIE



FÜR DIE VERWENDUNG IM KÜHLRAUM

Typologie	Hochhubwagen	Kategorie	Hochhubwagen für normalen-intensiven Einsatz mit hoher Tragfähigkeit
Tragfähigkeit (Kg)	1600	Hubhöhe (mm)	5600