ELE 14-16

Der neue Gabelstapler für den intensiven Einsatz.

A RICHIESTA

A RICHIESTA

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

ELE 14-16

Der neue Gabelstapler für den intensiven Einsatz.

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

LEISTUNG, SICHERHEIT UND STABILITÄT

Hauptmerkmale:

- **Rahmen** - Pquote B 880 mm und Tragfähigkeit 1400/1600 Kg.
- **Duplex- und Triplex-Schubmast** - Mit einer Hubhöhe von bis zu 5600 mm.
- **Neue elektrische Lenkung** - Für einfache Manövrierbarkeit und optimale Nutzung des Wagens auch bei engen Platzverhältnissen.
- **Neue Tech** - Technologie - AC Technologie und letzte Generation Can Bus.
- **Neuer Traktionsmotor** - 2000 W für ausgezeichnete Leistung, bessere Zuverlässigkeit und größeren Schutz.
- **Neuer erweiterter Rahmen** - Durch die Optimierung des Zugangs zu den Komponenten.
- **Lenkrollen** - Lenkrollen sind besser geschützt, weil sie innerhalb des Rahmens positioniert sind, aber auch besser zugänglich dank des neuer Behälter.
- **Erweiterte Batterie** - Wir haben die Möglichkeit zum Einbau einer gepanzerten
- **Batterie** bis 500 Ah 24 V und mit schneller seitlicher Entnahme.
- **Operator Transportplattform** - Optional.
- **Freihub** - Optionales Anheben ohne Entfernen des Schubmastes.

✓ **TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 1.600 KG**

✓ **SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE**

EINIGE OPTIONAL

- PLATTFORM FÜR DIE MIENERBEFÖRDERUNG
- ELEKTRISCHE LENKUNG
- AUSFÜHRUNG METALLIC/VERZINKT
- LITHIUMBATTERIE
- WAAGE/DRUCKER
- FÜR DIE VERWENDUNG IM KÜHLRAUM

Typologie	Hochhubwagen	**Kategorie**	Hochhubwagen für normalen-intensiven Einsatz mit hoher Tragfähigkeit
Tragfähigkeit (Kg)	1600	**Hubhöhe (mm)**	5600