EGO INOX

Transpallet elevatore in acciaio Inox







prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

EGO INOX

Transpallet elevatore in acciaio Inox

Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia

Il transpallet elevatore EGO Inox di Samag è costruito in acciaio Inox o materiale non corrosivo, quindi destinato ad essere utilizzato in ambienti dove la pulizia e l'igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.

Tutti realizzati con:

- telaio con **forme arrotondate** per ridurre il **deposito di residui** e permettere un buon lavaggio quotidiano con acqua dolce
- telaio e gruppo montanti in **acciaio Inox laminato** ad alta resistenza alla flessione ed alla torsione, con **certificato qualità**
- **cilindro sollevamento** (compresa catena di sollevamento pulegge) integralmente in acciaio INOX o materiale non corrosivo
- carter riduttore fuso in **acciaio Inox AISI 304**
- cofano e timone con grado di **protezione contro gli spruzzi d'acqua**
- **motore trazione** in corrente alternata **AC** senza spazzole: **minore manutenzione** e **maggiore potenza**
- **cuscinetti perni e boccole Inox** su ruote, rulli e montanti
- **ruota motrice centrale ammortizzata** con carico regolabile, per un'aderenza al suolo sempre efficiente
- pulsantiera in plastica **resistente agli agenti corrosivi** e protetta
- Esecuzione **cella frigo** (a richiesta)

✓ **PORTATA DI 1.100 KG E 1.200 KG**


✓ **DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA**

✓ **ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**

ALCUNI OPTIONAL

- PEDANA TRASPORTO OPERATORE
- BILANCIA/STAMPANTE
- BATTERIA AL LITIO
- USO CELLA FRIGORIFERA

Tipologia	INOX	**Categoria**	Elevatori INOX per usi non intensivi
Portata (Kg)	1200	**Sollevamento (mm)**	3500



prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

EGO INOX

Transpallet elevatore in acciaio Inox

Caratteristiche

	1.1	Costruttore			SAMAG
Caratteristiche	1.2	Modello del costruttore			EGO INOX
	1.3	Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete)			Elettrico
	1.4	Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore)			da terra
	1.5	Portata / carico	Q	t	1,1
	1.6	Baricentro	C	mm	600
	1.8	Distanza carico da asse ruota di carico	x	mm	720
	1.9	Distanza tra gli assi	Y	mm	1222
Pesi	2.1	Peso proprio (inclusa batteria)		Kg	805
	2.2	Carico per asse a carico (anteriore / posteriore)		Kg	718 / 1187
	2.3	Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore)		Kg	605 / 200
Ruote e telaio	3.1	Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano			Topthane fascia larga
	3.2	Dimensione ruote anteriori		mm	240 x 70 / 125 x 50
	3.3	Dimensione ruote posteriori		mm	85x70
	3.5	Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice)			1x + 2/4
	3.6	Carreggiata anteriore	b10	mm	669
	3.7	Carreggiata posteriore	b11	mm	350
Dimensioni	4.2	Altezza montante chiuso	h1	mm	(vedi tabella)
	4.3	Alzata libera speciale	h2	mm	(vedi tabella)
	4.4	Sollevamento	h3	mm	(vedi tabella)
	4.5	Altezza montante sfilato	h4	mm	(vedi tabella)
	4.9	Altezza timone in posizione di guida (min. / max.)	h14	mm	830 / 1883
	4.15	Altezza delle forche abbassate	h13	mm	85
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1805
	4.20	Lunghezza compreso spalla forche	l2	mm	685
	4.21	Larghezza totale (telaio / assale di carico)	b1	mm	800
	4.22	Dimensione forche	slell	mm	70 x 170 x 1120
	4.24	Larghezza della piastra porta-forche	b3	mm	610
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	520
	4.32	Luce libera al centro del passo	m2	mm	30
	4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800	Ast	mm	2086
	4.35	Raggi di curvatura	Wa	mm	1406
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione (con / senza carico)		Km/h	6 / 6
	5.2	Velocità di sollevamento (con / senza carico)		m/s	0,16 / 0,20
	5.3	Velocità di discesa (con / senza carico)		m/s	0,23 / 0,18
	5.7	Pendenza superabile (con / senza carico)		%	7 / 9
	5.8	Massima pendenza superabile (con / senza carico)		%	7 / 15
	5.10	Freno di servizio			Elettronico a recupero
Motore elettrico	6.1	Motore trazione, potenza KB 60'		KW	0,8 AC
	6.2	Motore sollevamento, prestazione 15% ED		KW	2,2
	6.3	Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C,			Si
	6.4	Tensione batteria / Capacità nominale		V / Ah	24 / 160
	6.5	Peso batteria (± 5%)		Kg	150
Dati aggiuntivi	8.1	Tipo di trazione			Elettronico AC
	8.4	Rumorosità, valore medio per il conducente		dB/(A)	<70

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Ingombri e Dimensioni

INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO						
	Soll.	**h3**	**h2**	**h1**	**h4**	**h4 griglia**
Non telescopico NT	1700	1620	1620	2080	2105	2510
Duplex "D"	2500	2425	170	1750	2910	3315
	3000	2920	176	2000	3405	3810
	3500	3420	196	2260	3905	4310

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso