MICRON INOX

Trasportatore in acciaio Inox compatto e maneggevole





A RICHIESTA

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

MICRON INOX

Trasportatore in acciaio Inox compatto e maneggevole

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Ideale per spazi ridotti: versatilità, performance, stabilità e facilità di pulizia

Il trasportatore MICRON INOX di Samag è costruito in acciaio Inox o materiale non corrosivo, quindi destinato ad essere utilizzato in ambienti dove la pulizia e l' igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.

Realizzato con:

- **cofano** e **timone** a tenuta con grado di **protezione contro gli spruzzi d'acqua**
- **leverismi**, **montanti** e **cilindro sollevamento** in **acciaio INOX** o materiale non corrosivo
- **carter riduttore** fuso in **acciaio Inox AISI 304**
- **motore trazione** in corrente alternata **AC** senza spazzole: **minore manutenzione** e **maggiore potenza**
- **cuscinetti perni e boccole Inox** su ruote, rulli e montanti
- **pulsantiera** in plastica **resistente agli agenti corrosivi** e protetta
- **carico su ruota motrice** facilmente regolabile tramite apposita ghiera

✓ **PORTATA DI 1.600 KG E 1.800 KG**

✓ **DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA**

✓ **ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**


ALCUNI OPTIONAL

BATTERIA AL LITIO

BILANCIA/STAMPANTE

USO CELLA FRIGORIFERA

Tipologia	INOX	**Categoria**	Trasportatori INOX per usi non intensivi
Portata (Kg)	1800	**Sollevamento (mm)**	130



Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

MICRON INOX

Trasportatore in acciaio Inox compatto e maneggevole

FACILE TRASPORTARE.

Caratteristiche

	1.1	Costruttore			SAMAG	
Caratteristiche	1.2	Modello del costruttore			MICRON INOX	MICRON INOX TWIN
	1.3	Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete)			Elettrico	
	1.4	Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore)			da terra	
	1.5	Portata / carico	Q	t	1,6	
	1.6	Baricentro	C	mm	600	
	1.8	Distanza carico da asse ruota di carico	x	mm	878 (1)	
	1.9	Distanza tra gli assi	Y	mm	1258	
Pesi	2.1	Peso proprio (inclusa batteria)		Kg	470	
	2.2	Carico per asse a carico (anteriore / posteriore)		Kg	740 / 1330	
	2.3	Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore)		Kg	390 / 80	
Ruote e telaio	3.1	Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano			Topthane fascia larga	
	3.2	Dimensione ruote anteriori		mm	240 x 70 / 125 x 50	240 x 70 / 100 x 40
	3.3	Dimensione ruote posteriori		mm	85x70	
	3.5	Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice)			1X / 2-4	
	3.6	Carreggiata anteriore	b10	mm	543	
	3.7	Carreggiata posteriore	b11	mm	375	
Dimensioni	4.2	Altezza montante chiuso	h1	mm	---	
	4.3	Alzata libera speciale	h2	mm	---	
	4.4	Sollevamento	h3	mm	130	
	4.5	Altezza montante sfilato	h4	mm	---	
	4.6	Sollevamento iniziale	h5	mm	---	
	4.8	Altezza sedile / piede uomo	h7	mm	---	
	4.9	Altezza timone in posizione di guida (min. / max.)	h14	mm	828 / 1383	
	4.15	Altezza delle forche abbassate	h13	mm	85	
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1714 (1)	
	4.20	Lunghezza compreso spalla forche	l2	mm	564	
	4.21	Larghezza totale (telaio / assale di carico)	b1	mm	655	
	4.22	Dimensione forche	slell	mm	60 x 170 x 1150	
	4.24	Larghezza della piastra porta-forche	b3	mm	---	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	545	
	4.32	Luce libera al centro del passo	m2	mm	35	
	4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800	Ast	mm	1964	
	4.35	Raggi di curvatura	Wa	mm	1442 (1)	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione (con / senza carico)		Km/h	6 / 6	
	5.2	Velocità di sollevamento (con / senza carico)		m/s	0,02 / 0,07	
	5.3	Velocità di discesa (con / senza carico)		m/s	0,11 / 0,05	
	5.7	Pendenza superabile (con / senza carico)		%	---	
	5.8	Massima pendenza superabile (con / senza carico)		%	6 / 20	7 / 20
	5.10	Freno di servizio			Elettronico a recupero	
Motore elettrico	6.1	Motore trazione, potenza KB 60'		KW	0,8 AC	
	6.2	Motore sollevamento, prestazione 15% ED		KW	2,2	
	6.3	Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C,			si	
	6.4	Tensione batteria / Capacità nominale		V / Ah	24/160	
	6.5	Peso batteria (± 5%)		Kg	160	
Altri dati	8.1	Tipo di trazione			Elettronico AC	
	8.4	Rumorosità, valore medio per il conducente		dB/(A)	<70	

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto
(1) Con forche a riposo aumenta di 66 mm

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso