TM INOX

Transpallet elettrico in acciaio con linea compatta e molto bassa

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

A RICHIESTA

Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

TM INOX

Transpallet elettrico in acciaio con linea compatta e molto bassa

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Massima visibilità per l'operatore

Destinati ad essere utilizzati in ambienti dove la pulizia e l'igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.

Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia. Tutti realizzati con:

- **Leverismi**, **montanti** e **cilindro sollevamento** costruiti interamente in acciaio INOX o materiale non corrosivo
- **Cofano e timone a tenuta** con grado di protezione contro gli spruzzi d'acqua
- **Carter riduttore** fuso in acciaio **INOX AISI 304**
- **Motore a trazione** in corrente alternata "AC"
- **Ruota motrice centrale** ammortizzata con carico regolabile, per **un'aderenza al suolo sempre efficiente**
- **Componenti elettronici ed idraulici protetti** contro gli spruzzi d'acqua
- **Pulsantiera** in plastica resistente agli agenti corrosivi e protetta

A Richiesta

- Esecuzione celle frigo (a richiesta)
- Dimensioni speciali

✓ **PORTATA FINO A 2.000 KG**

✓ **DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA**

✓ **ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**

ALCUNI OPTIONAL

- PEDANA TRASPORTO OPERATORE
- BILANCIA/STAMPANTE
- BATTERIA AL LITIO
- USO CELLA FRIGORIFERA

Tipologia	INOX	**Categoria**	Trasportatori INOX per usi normali-intensivi
Portata (Kg)	2000	**Sollevamento (mm)**	130

VERSIONE STANDARD



VERSIONE CON PEDANA OPERATORE



SENZA PROTEZIONE

CON PROTEZIONE

Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

TM INOX

Transpallet elettrico in acciaio con linea compatta e molto bassa

Caratteristiche

	1.1	Costruttore			SAMAG	
Caratteristiche	1.2	Modello del costruttore			TM INOX	TM INOX P.O.
	1.3	Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete)			Elettrico	
	1.4	Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore)			da terra	
	1.5	Portata / carico	Q	t	2	
	1.6	Baricentro	C	mm	600	
	1.8	Distanza carico da asse ruota di carico	x	mm	895 (2)	
	1.9	Distanza tra gli assi	Y	mm	1344	
Pesi	2.1	Peso proprio (inclusa batteria)		Kg	660 (3)(4)	720 (3)(4)
	2.2	Carico per asse a carico (anteriore / posteriore)		Kg	969 / 1691	980 / 1740
	2.3	Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore)		Kg	530 / 130	585 / 135
Ruote e telaio	3.1	Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano			Topthane fascia larga	
	3.2	Dimensione ruote anteriori		mm	260 x 85 / 125 x 50	
	3.3	Dimensione ruote posteriori		mm	85x70	
	3.5	Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice)			1X - 2/4	
	3.6	Carreggiata anteriore	b10	mm	560	
	3.7	Carreggiata posteriore	b11	mm	390	
Dimensioni	4.2	Altezza montante chiuso	h1	mm	---	
	4.3	Alzata libera speciale	h2	mm	---	
	4.4	Sollevamento	h3	mm	130	
	4.5	Altezza montante sfilato	h4	mm	---	
	4.6	Sollevamento iniziale	h5	mm	---	
	4.8	Altezza sedile / piede uomo	h7	mm	---	
	4.9	Altezza timone in posizione di guida (min. / max.)	h14	mm	1470	
	4.15	Altezza delle forche abbassate	h13	mm	85	
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1799	1912-2286 (1)
	4.20	Lunghezza compreso spalla forche	l2	mm	649	762-1136 (1)
	4.21	Larghezza totale (telaio / assale di carico)	b1	mm	770	
	4.22	Dimensione forche	slell	mm	60 x 170 x 1150	
	4.24	Larghezza della piastra porta-forche	b3	mm	---	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	560	
	4.32	Luce libera al centro del passo	m2	mm	35	
	4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800	Ast	mm	2049	2184-2543 (1)
	4.35	Raggi di curvatura	Wa	mm	1543 (2)	1679-2038 (1)(2)
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione (con / senza carico)		Km/h	6 / 6	6 / 6 - 7,5 / 7,5 (1)
	5.2	Velocità di sollevamento (con / senza carico)		m/s	0,02 / 0,07	
	5.3	Velocità di discesa (con / senza carico)		m/s	0,11 / 0,05	
	5.7	Pendenza superabile (con / senza carico)		%	---	
	5.8	Massima pendenza superabile (con / senza carico)		%	7 / 17	
	5.10	Freno di servizio			Elettronico a recupero	
Motore elettrico	6.1	Motore trazione, potenza KB 60'		KW	1,8 AC	
	6.2	Motore sollevamento, prestazione 15% ED		KW	2,2	
	6.3	Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C,			si	
	6.4	Tensione batteria / Capacità nominale		V / Ah	24/240 - 270	
	6.5	Peso batteria (± 5%)		Kg	215 (4) - 245 (5)	
Altri dati	8.1	Tipo di trazione			Elettronico AC	
	8.4	Rumorosità, valore medio per il conducente		dB/(A)	<70	

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto
(1) Il primo valore indica la pedana ripiegata, il secondo abbassata per trasporto operatore
(2) Con forche abbassate = + 49mm
(3) Valori senza operatore
(4) Valore riferito alla batteria da 240 Ah
(5) Valore riferito alla batteria da 270 Ah

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso