TM INOX P

Transpallet elettrico in acciaio con linea compatta e molto bassa







prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

TM INOX P

Transpallet elettrico in acciaio con linea compatta e molto bassa

Massima visibilità per l'operatore, adatto per un utilizzo “intensivo”

TM INOX P di Samag è la versione potenziata del transpallet TM INOX. Questi trasportatori in acciaio inox sono destinati ad essere utilizzati in ambienti dove la pulizia e l'igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.

Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia. Tutti realizzati con:

- **Leverismi**, **montanti** e **cilindro sollevamento** costruiti interamente in acciaio INOX o materiale non corrosivo
- **Cofano e timone a tenuta** con grado di protezione contro gli spruzzi d'acqua
- **Motore a trazione** in corrente alternata “AC”
- **Ruota motrice centrale** ammortizzata con carico regolabile, per **un'aderenza al suolo sempre efficiente**
- **Componenti elettronici ed idraulici protetti** contro gli spruzzi d'acqua
- **Pulsantiera** in plastica resistente agli agenti corrosivi e protetta
- **Barre di spinta regolabile** per una semplice e veloce manutenzione dei leverismi o sostituzione della barra stessa.

A Richiesta

- Nuovo Sterzo Elettrico - Per una semplicità di manovrabilità ed un utilizzo ottimale del carrello anche in spazi ristretti.
- Esecuzione celle frigo (a richiesta)

✓ **PORTATA DI 2.000 KG E 2.500 KG**

✓ **DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA**

✓ **ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**

ALCUNI OPTIONAL

- PEDANA TRASPORTO OPERATORE
- BILANCIA/STAMPANTE
- BATTERIA AL LITIO
- USO CELLA FRIGORIFERA

Tipologia	INOX	**Categoria**	Trasportatori INOX per usi normali-intensivi
Portata (Kg)	2500	**Sollevamento (mm)**	120

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

TM INOX P

Transpallet elettrico in acciaio con linea compatta e molto bassa

Caratteristiche

	1.1	Costruttore			SAMAG	
Caratteristiche	1.2	Modello del costruttore			TM INOX P	TM INOX P P.O.
	1.3	Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete)			Elettrico	
	1.4	Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore)			da terra	a bordo
	1.5	Portata / carico	Q	t	2	
	1.6	Baricentro	C	mm	600	
	1.8	Distanza carico da asse ruota di carico	x	mm	895 (1)	
	1.9	Distanza tra gli assi	Y	mm	1457 (1)	
Pesi	2.1	Peso proprio (inclusa batteria)		Kg	755	815 (2)
	2.2	Carico per asse a carico (anteriore / posteriore)		Kg	1025 / 1730	1060 / 1755
	2.3	Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore)		Kg	620 / 135	655 / 160
Ruote e telaio	3.1	Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano			Supertraction	
	3.2	Dimensione ruote anteriori		mm	310 x 90 / 125 x 50	
	3.3	Dimensione ruote posteriori		mm	85x70	
	3.5	Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice)			1X / 2-4	
	3.6	Carreggiata anteriore	b10	mm	574	
	3.7	Carreggiata posteriore	b11	mm	390	
Dimensioni	4.2	Altezza montante chiuso	h1	mm	---	
	4.3	Alzata libera speciale	h2	mm	---	
	4.4	Sollevamento	h3	mm	120	
	4.5	Altezza montante sfilato	h4	mm	---	
	4.6	Sollevamento iniziale	h5	mm	---	
	4.8	Altezza sedile / piede uomo	h7	mm	---	135
	4.9	Altezza timone in posizione di guida (min. / max.)	h14	mm	1478	
	4.15	Altezza delle forche abbassate	h13	mm	85	
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1940	2053/2427 (3)
	4.20	Lunghezza compreso spalla forche	l2	mm	790	903/1277 (3)
	4.21	Larghezza totale (telaio / assale di carico)	b1	mm	780	
	4.22	Dimensione forche	slell	mm	60 x 170 x 1150	
	4.24	Larghezza della piastra porta-forche	b3	mm	---	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	560	
	4.32	Luce libera al centro del passo	m2	mm	15	
	4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800	Ast	mm	2190	2326/2685 (3)
	4.35	Raggi di curvatura	Wa	mm	1685 (1)	1821/2180 (1)(3)
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione (con / senza carico)		Km/h	6 / 6	6 / 6 - 8,8 / 8,8 (3)
	5.2	Velocità di sollevamento (con / senza carico)		m/s	0,02 / 0,07	
	5.3	Velocità di discesa (con / senza carico)		m/s	0,11 / 0,05	
	5.7	Pendenza superabile (con / senza carico)		%	---	
	5.8	Massima pendenza superabile (con / senza carico)		%	7 / 17	
	5.10	Freno di servizio			Elettronico a recupero	
Motore elettrico	6.1	Motore trazione, potenza KB 60'		KW	2 AC	
	6.2	Motore sollevamento, prestazione 15% ED		KW	2,2	
	6.3	Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C,			si	
	6.4	Tensione batteria / Capacità nominale		V / Ah	24/240	
	6.5	Peso batteria (± 5%)		Kg	215	
Altri dati	8.1	Tipo di trazione			Elettronico AC	
	8.4	Rumorosità, valore medio per il conducente		dB/(A)	<70	

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto
(1) Con forche abbassate = + 49mm
(2) Valori senza operatore
(3) Il primo valore indica la pedana ripiegata, il secondo abbassata per trasporto operatore

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso