LOGIS 16

Kompakter elektrischer Niederhubwagen

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Samag Industriale S.r.l. - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

LOGIS 16

Kompakter elektrischer Niederhubwagen

IDEAL FÜR DIE BEFÖRDERUNG VON LASTEN IN FAHRZEUGEN ODER LAGERN

Der Niederhubwagen LOGIS 16 von Samag zeichnet sich durch seine besonders geringen Abmessungen (L2=450 mm) und sein innovatives Design aus. Die sorgfältige Auswahl von Qualitätsbauteilen verleiht dem Produkt eine ausgezeichnete Robustheit.

Der Niederhubwagen LOGIS 16 von Samag setzt die AC-Technologie ein, das heißt:

- Elektronik mit Schutzart IP54
- bürstenloser Antriebsmotor (extrem wartungsarm)
- höheres Drehmoment bei niedriger Zuggeschwindigkeit und praktisch unveränderte Leistung im leeren und beladenen Zustand
- die mit dem entsprechenden Drehzahlregler eingestellte Geschwindigkeit bleibt in allen Situationen gleich, auch auf Auf- und Abfahrtsrampen, wodurch die
- Steuerung des Fahrzeugs optimiert wird

All diese vorteilhaften Aspekte zeichnen die Hubwagen der Serie LOGIS von Samag aus - eine wertvolle, effiziente Lösung für die Beförderung von Paletten.

✓ **TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 1.600 KG**

✓ **EXTREM KOMPAKT**

✓ **SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE**

EINIGE OPTIONAL

- PLATTFORM FÜR DIE IENERBEFÖRDERUNG
- LITHIUMBATTERIE
- FÜR DIE VERWENDUNG IM KÜHLRAUM
- AUSFÜHRUNG METALLIC/VERZINKT
- WAAGE/DRUCKER

Typologie	Niederhubwagen	**Kategorie**	Niederhubwagen für nicht intensiven Einsatz
Tragfähigkeit (Kg)	1600	**Hubhöhe (mm)**	130

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

LOGIS 16

Kompakter elektrischer Niederhubwagen

Eigenschaften

	1.1	Hersteller			SAMAG
	1.2	Modell			LOGIS 16
	1.3	Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom)			Elektrisch
	1.4	Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer)			Handgeführt
Caratteristiche	1.5	Tragfähigket / Last	Q	t	1,6
	1.6	Lastschwerpunkt	C	mm	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	935 (1)
	1.9	Wheelbase	Y	mm	1240 (1)
Gewichte	2.1	Gewicht (mit Batterie)		Kg	465
	2.2	Achslast mit der Last (vorden/ hinteren)		Kg	814 / 1251
	2.3	Achslast ohne Last (vorden/ hinteren)		Kg	382 / 83
Räder und Fahrgestell	3.1	Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan			Polyurethan
	3.2	Radabmessurgen Vorten		mm	230 x 75 / 100 x 40
	3.3	Radabmessurgen Hinteren		mm	85 x 90
	3.5	Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction)			1x / 2-4
	3.6	Spurweite, Vorne	b10	mm	505
	3.7	Spurweite, Hinten	b11	mm	372
Dimensioni	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	---
	4.3	Freihub	h2	mm	---
	4.4	Hub	h3	mm	120
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	---
	4.6	Initialhub	h5	mm	---
	4.8	Sitzhöhe / Standhöhe	h7	mm	---
	4.9	Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.)	h14	mm	1145
	4.15	Gabelhöhe in Ruhestellung	h13	mm	85
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1600
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm	450
	4.21	Gesamtbreite	b1	mm	700
	4.22	Gabelzinkenmaße	slell	mm	60 x 170 x 1150
	4.24	Gabelträgerbreite	b3	mm	---
	4.25	Gabelbreite Außen	b5	mm	545 / 650
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Randstand	m2	mm	40
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer	Ast	mm	1912
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1447
Leistungen	5.1	Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)		Km/h	6 / 6
	5.2	Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)		m/s	0,02 / 0,07
	5.3	Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last)		m/s	0,11 / 0,05
	5.7	Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last)		%	---
	5.8	Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last)		%	9 / 20
	5.10	Betriebsremse			Elektronisch
Elektromotor	6.1	Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60'		KW	1 AC
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED		KW	2,2
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein			Sì
	6.4	Spannung / nominalleistung		V / Ah	24 / 120 - 160
	6.5	Batteriegewicht (± 5%)		Kg	136 / 151
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			Elektrische AC
	8.4	Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053)		dB/(A)	<70

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto
(1) Con forche a riposo aumenta di 75 mm

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso