



**A RICHIESTA**

Capacidad de carga de hasta 3000 kg y altura de elevación de 5200 mm

### VENTAJAS:

- Mástiles de **diseño ligero** para una **visibilidad total**
- Motor de tracción en corriente alterna **AC** que garantiza **mayor potencia** y **máximo rendimiento** con menor mantenimiento
- Batería de tracción y elementos sellados **320 Ah - 24 V**
- Cómoda subida y bajada de horquillas con **pulsadores proporcionales**
- El volante de la carretilla y la rueda amortiguada de **5 puntos de apoyo** permiten mantener un **contacto constante con el suelo** y reducir las vibraciones al brazo del conductor, así como un **mínimo esfuerzo de giro** incluso con carga completa.

✓ **CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 3000 KG**

✓ **DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN**

### A PETICIÓN:

- Otras elevaciones
- Montaje **rectificador incorporado**
- Plataforma transporte operador
- Más opciones

### ALGUNOS OPCIONALES

- |  |                                |   |                        |
|--|--------------------------------|---|------------------------|
|  | PLATAFORMA OPERADOR            |  | DIRECCIÓN ELÉCTRICA    |
|  | VERSIÓN METALIZADA/GALVANIZADA |  | BATERÍA DE LITIO       |
|  | BÁSCULA/IMPRESORA              |  | USO CÁMARA FRIGORÍFICA |

<b>Tipo</b>	Elevadores	<b>Categoría</b>	Carretillas elevadoras para usos normales-intensivos y cargas elevadas
<b>Capacidad de carga (Kg)</b>	3000	<b>Elevación (mm)</b>	5200

