



Capacidad de carga de hasta 5000 kg, disponible a petición

VENTAJAS:

- Mástiles de **diseño ligero** para una **visibilidad total**
- Motor de tracción en corriente alterna **AC** que garantiza **mayor potencia** y **máximo rendimiento** con menor mantenimiento
- Batería de tracción y elementos sellados **320 Ah - 24 V**
- Cómoda subida y bajada de horquillas con **pulsadores proporcionales**
- El volante de la carretilla y la rueda amortiguada de **5 puntos de apoyo** permiten mantener un **contacto constante con el suelo** y reducir las vibraciones al brazo del conductor, así como un **mínimo esfuerzo de giro** incluso con carga completa.
- **La dirección eléctrica** establece nuevos estándares en términos de maniobrabilidad y practicidad de uso

✓ **CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 5000 KG**

✓ **DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN**

A PETICIÓN:

- Otras elevaciones
- Montaje **rectificador incorporado**
- Plataforma transporte operador
- Más opciones

ALGUNOS OPCIONALES



PLATAFORMA OPERADOR



VERSIÓN METALIZADA/GALVANIZADA



BATERÍA DE LITIO



BÁSCULA/IMPRESORA



USO CÁMARA FRIGORÍFICA

Tipo	Elevadores	Categoría	Carretillas elevadoras para usos normales-intensivos y cargas elevadas
Capacidad de carga (Kg)	5000	Elevación (mm)	5200