

SEL10 - SEL12

Carretillas elevadoras contrapesadas con capacidad de carga de 1000 kg y 1200 kg



A RICHIESTA

CARACTERÍSTICAS

	1.1	Fabricante			SAMAG	
Características	1.2	Modelo del fabricante			SEL 10	SEL 12
	1.3	Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red)			Eléctrico	Eléctrico
	1.4	Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recoge pedidos)			de pie	de pie
	1.5	Capacidad de carga	Q	t	1,0	1,2
	1.6	Centro de gravedad de la carga	C	mm	500	500
	1.8	Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas	x	mm	185	185
Pesos	1.9	Distancia entre ejes	Y	mm	1230	1230
	2.1	Peso propio (incluido batería)		Kg	2060	2060
	2.2	Peso por eje con carga (delantero / trasero)		Kg	543 / 2517	432 / 2828
Ruedas y chasis	2.3	Peso por eje sin carga (delantero / trasero)		Kg	1100 / 960	1100 / 960
	3.1	Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano			Vulkollan	Vulkollan
	3.2	Dimensiones ruedas delanteras		mm	260 x 88	260 x 88
	3.3	Dimensiones ruedas traseras		mm	200 x 80	200 x 80
	3.5	Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción)			1X / 2	1X / 2
	3.6	Ancho de vía, delantera	b10	mm	/	/
Dimensiones	3.7	Ancho de vía, trasero	b11	mm	815	815
	4.2	Altura mástil bajado	h1	mm	(ver tabla)	(ver tabla)
	4.4	Altura elevación	h3	mm	(ver tabla)	(ver tabla)
	4.5	Altura mástil extendido	h4	mm	(ver tabla)	(ver tabla)
	4.6	Elevación inicial	h5	mm	(ver tabla)	(ver tabla)
	4.9	Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (min. / max.)	h14	mm	990 / 1427	990 / 1427
	4.15	Altura de las horquillas bajadas	h13	mm	45	45
	4.19	Longitud total	l1	mm	2615	2615
	4.20	Longitud hasta cara horquillas	l2	mm	1615	1615
	4.21	Ancho total (chasis / ejes de carga)	b1 / b2	mm	920	920
	4.22	Dimensiones horquillas	slell	mm	35 / 100 / 1000	35 / 100 / 1000
	4.23	Piastra porta forche, classe/forma secondo FEM, DIN 15173			2A	2A
	4.24	Ancho del plato porta horquillas	b3	mm	860	860
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	288 / 820	288 / 820
Prestaciones	4.31	Margen con el suelo, del mástil con carga	m1	mm	40	40
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	70	70
	4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800x1000 inforcato lato 800	Ast	mm	2870	2870
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1430	1430
	5.1	Velocidad de marcha (con/sin carga)		Km/h	6 - 6	6 - 6
	5.2	Velocidad de elevación (con/sin carga)		m/s	0,12 / 0,24	0,11 / 0,23
Motor electrico	5.3	Velocidad de descenso (con/sin carga)		m/s	0,33 / 0,26	0,34 / 0,27
	5.7	Gradeabilidad superada (con / sin carga)		%	-	-
	5.8	Máxima pendiente superable (con / sin carga)		%	6 / 14	5 / 14
	5.10	Freno de servicio			Electrónico	Electrónico
Motor electrico	6.1	Motor de tracción, potencia KB 60'		KW	2 AC	2 AC
	6.2	Motor elevación, prestaciones 15% ED		KW	2,5	2,5
		Motor dirección		KW	0,3	0,3
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C,		si		si
	6.4	Tensión batería / Capacidad nominal		V / Ah	24 / 320-500	24 / 320-500
	6.5	Peso batería (± 5%)		Kg	366	366
	8.1	Tipo de tracción			Electrónico AC	Electrónico AC

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto

SEL10 - SEL12

Carretillas elevadoras contrapesadas con capacidad de carga de 1000 kg y 1200 kg

DIMENSIONES GENERALES

	DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN				
	Altura elevación	h1	h3	h4	h5
No telescópico NT	1700	2080	1620	2100	/
	2500	1780	2430	2960	150
Duplex "DV"	3000	2030	2930	3460	150
	3500	2280	3430	3960	150
	4000	2530	3930	4460	150
Triplex "TV"	4200	1980	4155	4750	/

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto